



Le armature a LED della serie FLFE...L (Ex de) e FLF...L (Ex d) sono costituite da due testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame provviste di portalampade con attacco G13, da un tubo in vetro borosilicato temperato resistente agli sbalzi termici e da un riflettore interno in alluminio verniciato bianco. L'armatura "Ex de" è provvista di una custodia porta morsetti in esecuzione "Ex e" che permette l'ingresso nella lampada con pressacavo con anello di tenuta "Ex" (normale), come indicato nella norma di installazione sugli impianti (EN/IEC 60079.14); l'ingresso nel corpo lampada per l'armatura "Ex d" invece deve avvenire solo tramite pressacavi Ex barriera (sigillato) o, nel caso di impianto in tubo, con giunto di bloccaggio serie EYS, EZS. La sezione circolare della lampada garantisce il migliore coefficiente "Cx", permettendo una minore resistenza al vento e un minore accumulo di polvere. Per questo, è consigliata l'installazione, in tutti i luoghi pericolosi dove le condizioni climatiche e ambientali sono più gravose ed è richiesta una minore manutenzione grazie ad un indice di invecchiamento molto alto. Grazie al telaio inserito in apposite guide, il re-lamping può avvenire in brevissimo tempo. L'armatura risulta inoltre più performante grazie all'utilizzo del tubo in vetro, anziché in materiale plastico, garantendo così un elevato coefficiente d'invecchiamento e quindi una riflettanza duratura nel tempo.

Settori di impiego:

						
Raffinerie petrolifere	Impianti chimici e petrochimici	Deposito combustibili	Impianti offshore	Impianti onshore	Corrimano Scale	Impianti agroalimentari

DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione:	Gruppo II	Categoria 2GD		
Installazione: EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)		
Esecuzione:	CE 0722  II 2GD Ex db op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC T71÷T80°C Db IP66 (FLF)			
	CE 0722  II 2GD Ex db eb op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC T71÷T80°C Db IP66 (FLFE)			
Certificato:	ATEX CESI 09 ATEX 008			
	IECEX CES 11.0021	Per tutti i dati di certificazione IEC Ex e TR CU contattare comm@antideflagrante.com		
	TR CU AVAILABLE			
	INMETRO DNV 12.0159			
Norme:	CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2014, EN 60079-7: 2007, EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1: 2007, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-31: 2008 Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica Direttiva Europea 2003/108 RAEE Direttiva Europea 2011/64 RoHS			
Classe di temperatura:	 85°C (T6)			
Temp. Ambiente:	 Standard -20°C +55°C 	con emergenza -20°C +50°C	Con emergenza -20°C +55°C (T5)	
Grado di protezione:	IP66			



Serie FLFE...L, FLF...L Armatura con tubi a LED

FLFE...L (Ex de)



FLF...L (Ex d)



ORIGINAL PRODUCT

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo:	Testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame
Vetro frontale:	Vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature
Guarnizioni:	Nei coperchi in NBR resistente agli acidi e idrocarburi
Telaio interno:	Alluminio verniciato bianco con la funzione di riflettore
Staffe di fissaggio:	Acciaio inox AISI 316L
Viteria:	Acciaio inox
Catenella coperchio:	Acciaio inox
Montaggio:	2 fori M8
Imbocchi:	2 imbocchi ISO M25 per FLFE. Armatura completa di tappo PLG2IB e pressacavo NAV25IB 2 imbocchi 3/4" NPT per FLF. Armatura completa di un tappo PLG2NA
Verniciatura:	Poliestere Ral 7035 (Grigio luce)
Resistenza alla corrosione :	Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata dal costruttore ha superato i test previsti dalle norme EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Portalampane:	Bispina G13
Tensione nominale:	220/240 Vac
Frequenza nominale:	50/60 Hz
Tubi LED:	11-22-31 W max.
Connessione:	Direttamente alla morsettiera L, N, Pe sez. 4 mm ² morsettiera ponticellata adatta per l'entra-esce
Power factor:	0,98
Gruppo emergenza:	Inverter elettronico 110V/240V, 50/60Hz. Batterie Ni/Cd, 4 Ah o 7 Ah, 6 V
Cablaggio:	Cavi in gomma siliconica con protezione in treccia di vetro per alte temperature
Sicurezza:	Interruttore di sicurezza installato internamente per armature in emergenza

NOTA: i dati tecnici ed elettrici possono subire variazioni senza preavviso dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

ACCESSORI A RICHIESTA / ESECUZIONI SPECIALI


Differenti tensioni nominali
 Staffe di attacco per installazione
 Gabbia in inox o acciaio zincato con protezione esterna in alluminio
 Protezione esterna in alluminio consigliata per installazioni outdoor
 Staffa per relamping nel caso di montaggio delle armature in linea
 Pressacavo: per cavo armato o per cavo non armato (solo per FLF...L)
 Armatura illuminante con batterie installate in custodia separata per temperatura -20°C +55°C (codice FLFE-222EF7E)
 Entrata cavi: 2 fori ISO M20. Armatura completa di 1 tappo modello PLG1IB e 1 pressacavo per cavo non armato (codice FLFE-111LEF4/20)



Armature illuminanti Ex de										
Codice	Dimensioni mm				Lampade n°	Alimentazione	Lumen*	Watt*	Peso kg	mm
	A	A1	B	C						
FLFE-111L	725	640	142	197	1	220/240 Vac	925	11	5,0	240x230x800
FLFE-211L	725	640	142	197	2	220/240 Vac	1850	11	5,0	240x230x800
FLFE-122L	1325	1240	142	197	1	220/240 Vac	2150	22	7,8	240x230x1410
FLFE-222L	1325	1240	142	197	2	220/240 Vac	4300	22	7,8	240x230x1410
FLFE-131L	1625	1540	142	197	1	220/240 Vac	2700	31	9,5	240x230x1700
FLFE-231L	1625	1540	142	197	2	220/240 Vac	5400	31	9,5	240x230x1700

* Dati indicativi a seconda del tubo installato


DISEGNI DIMENSIONALI



Armature illuminanti Ex d										
Codice	Dimensioni mm				Lampade n°	Alimentazione	Lumen*	Watt*	Peso kg	mm
	A	A1	B	C						
FLF-111L	725	640	142	145	1	220/240 Vac	925	11	4,5	240x230x800
FLF-211L	725	640	142	145	2	220/240 Vac	1850	11	4,5	240x230x800
FLF-122L	1325	1240	142	145	1	220/240 Vac	2150	22	7,3	240x230x1410
FLF-222L	1325	1240	142	145	2	220/240 Vac	4300	22	7,3	240x230x1410
FLF-131L	1625	1540	142	145	1	220/240 Vac	2700	31	9,0	240x230x1700
FLF-231L	1625	1540	142	145	2	220/240 Vac	5400	31	9,0	240x230x1700

* Dati indicativi a seconda del tubo installato

DISEGNI DIMENSIONALI






Armature illuminanti Ex de con emergenza

Codice	Dimensioni mm				Tipo funzionamento	Lampade n°	Alimentazione	Lumen* (in emergenza)	Watt*	Tempo di scarica in minuti	Peso kg	mm 
	A	A1	B	C								
FLFE-111LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	1	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLFE-211LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLFE-122LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLFE-222LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLFE-111LEE4	725	640	142	197	solo emergenza	1	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLFE-122LEE4	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLFE-111LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	1	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLFE-211LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLFE-122LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410
FLFE-222LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410
FLFE-111LEE7	725	640	142	197	solo emergenza	1	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLFE-122LEE7	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410

* Dati indicativi a seconda del tubo installato

DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm






Armature illuminanti Ex d con emergenza

Codice	Dimensioni mm				Tipo funzionamento	Lampade n°	Alimentazione	Lumen* (in emergenza)	Watt*	Tempo di scarica in minuti	Peso kg	mm 
	A	A1	B	C								
FLF-111LEF4	725	640	142	145	normale+emergenza	1	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLF-211LEF4	725	640	142	145	normale+emergenza	2	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLF-122LEF4	1325	1240	142	145	normale+emergenza	1	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLF-222LEF4	1325	1240	142	145	normale+emergenza	2	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLF-111LEE4	725	640	142	145	solo emergenza	1	110/240 Vac	946	11	90	5,0	240x230x800
FLF-122LEE4	1325	1240	142	145	solo emergenza	1	110/240 Vac	1731	22	40	7,8	240x230x1410
FLF-111LEF7	725	640	142	145	normale+emergenza	1	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLF-211LEF7	725	640	142	145	normale+emergenza	2	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLF-122LEF7	1325	1240	142	145	normale+emergenza	1	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410
FLF-222LEF7	1325	1240	142	145	normale+emergenza	2	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410
FLF-111LEE7	725	640	142	145	solo emergenza	1	110/240 Vac	960	11	120	5,0	240x230x800
FLF-122LEE7	1325	1240	142	145	solo emergenza	1	110/240 Vac	1757	22	60	7,8	240x230x1410

* Dati indicativi a seconda del tubo installato





DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm






Accessori a richiesta e parti di ricambio serie FLFE...L, FLF...L


ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CODICE	LEGENDA
	Tubo LED Attacco G13	11 W Max. 22 W Max. 31 W Max.	Per disponibilità, contattare l'Ufficio Commerciale		 
M8 	Tige	Lunghezza: 250 mm	Materiale: acciaio inox	BRF8MIN/250	 
	Golfare tipo O		Materiale: acciaio zincato	GOF-8	 
	Staffa tipo U completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0609	 
	Staffa tipo V completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0610	 
	Staffa tipo D completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0611	 
	Staffa tipo P		Materiale: acciaio zincato	G-0480	 
	Gabbia con protezione esterna in alluminio 10/10 verniciato bianco azzurato	11 W	Gabbia in acciaio inox	G18-0529	 
		22 W		G36-0529	
		31 W		G58-0529	
		11 W	Gabbia in acciaio zincato	G18-0529G	
		22 W		G36-0529G	
		31 W		G58-0529G	
	Protezione esterna	11 W	Protezione esterna in alluminio 10/10 verniciato bianco azzurato	G18-568	 
		22 W		G36-568	
		31 W		G58-568	
		11 W	Protezione esterna in acciaio inox AISI 304 10/10	G18-568IN	
		22 W		G36-568IN	
		31 W		G58-568IN	
	Pressacavo	FLF...L	Per modelli e codici dei pressacavi vedi sito www.antideflagrantiGce.com		 
	Portalampade	FLF..-1..L	G13 250 V, 4 A	STU3249-12/S	
		FLF..-2..L			
	Inverter		110/230 V 50/60 Hz	03240E205I/240	
	Gruppo batterie		4Ah 6V NiCd	BATT4AH/D	
			7Ah 6V NiCd	BATT7AH/D	
	Staffa per relamping con sistema di sgancio per installazione armature in linea		Materiale: acciaio zincato	G-0318 + G-0318/1	 




Metodi di installazione e curve fotometriche serie FLFE...L, FLF...L




Montaggio angolare a 45° TIPO "D"




Montaggio a sospensione con golfare TIPO "O"




Montaggio con fascette metalliche 1.1/2" TIPO "P"





Montaggio a soffitto modello basso TIPO "U"




Montaggio a soffitto modello alto TIPO "V"




Montaggio a palo per FLF...L con pressacavo



Sistema di fissaggio con sgancio per una più semplice sostituzione dei tubi fluorescenti. Sistema adatto per l'installazione di armature in linea.



FLFE-222L / FLF-222L



FLFE-231L / FLF-231L

— = piano 90270
— = piano 0180

FLFE..L

FLF..L

- Zone 1, 2, 21, 22
- Con strisce LED
- Relamping facilitato
- Progettata per durare nel tempo

'Ex op is'
safe optical radiation

*Vetro borosilicato
resistenza all'urto 4 Joule*

*Riflettore / telaio
verniciato bianco*

Manutenzione semplificata



Serie FLFE...L, FLF...L Armatura con strisce LED



Le armature illuminanti con strisce LED della serie FLFE...L (Ex de) e FLF...L (Ex d) sono costituite da due testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame, da un tubo in vetro borosilicato temperato resistente agli sbalzi termici e da un riflettore interno in alluminio verniciato bianco. L'armatura "Ex de" è provvista di una custodia porta morsetti in esecuzione "Ex e" che permette l'ingresso nella lampada con pressacavo con anello di tenuta "Ex" (normale), come indicato nella norma di installazione sugli impianti (EN/IEC 60079.14); l'ingresso nel corpo lampada per l'armatura "Ex d" invece deve avvenire solo tramite pressacavi Ex barriera (sigillato) o, nel caso di impianto in tubo, con giunto di bloccaggio serie EYS, EZS. La sezione circolare della lampada garantisce il migliore coefficiente "Cx", permettendo una minore resistenza al vento e un minore accumulo di polvere. Per questo, è consigliata l'installazione, in tutti i luoghi pericolosi dove le condizioni climatiche e ambientali sono più gravose ed è richiesta una minore manutenzione grazie ad un indice di invecchiamento molto alto.

Grazie al telaio inserito in apposite guide, l'eventuale manutenzione può avvenire in brevissimo tempo. L'armatura risulta inoltre più performante grazie all'utilizzo del tubo in vetro, anziché in materiale plastico, garantendo così un elevato coefficiente d'invecchiamento e quindi una riflettanza duratura nel tempo.

Settori di impiego:



Raffinerie petrolifere



Impianti chimici e petrochimici



Deposito combustibili



Impianti offshore



Impianti onshore



Corrimano Scale



Impianti agroalimentari

DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione:	Gruppo II	Categoria 2GD		
Installazione: EN 60079.14	zone 1 - zone 2 (Gas)	zone 21 - zone 22 (Dust)		
Esecuzione:	CE 0722 (Ex) II 2GD Ex db op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC T71÷T80°C Db IP66 (FLF)			
	CE 0722 (Ex) II 2GD Ex db eb op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC T71÷T80°C Db IP66 (FLFE)			
Certificato:	ATEX	CESI 09 ATEX 008		
	IECEx	CES 11.0021	Per tutti i dati di certificazione IEC Ex contattare comm@antideflagrante.com	
Norme:	CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2014, EN 60079-7: 2007, EN 60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1: 2007, IEC 60079-7: 2007, IEC 60079-31: 2008 Direttiva Europea 2006/95 Bassa tensione Direttiva Europea 2004/108 Compatibilità elettromagnetica Direttiva Europea 2003/108 RAEE Direttiva Europea 2011/64 RoHS			
Classe di temperatura:	80°C (T6)			
Temp. Ambiente:	Funzionamento normale o emergenza con batterie separate		Emergenza con batterie installate all'interno	
	-20°C +55°C		-20°C +50°C	
Grado di protezione:	IP66			



Serie FLFE...L, FLF...L Armatura con strisce LED



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo:	Testate in lega di alluminio a basso contenuto di rame	ORIGINAL PRODUCT
Vetro frontale:	Vetro borosilicato resistente agli urti ed alle alte temperature	
Guarnizioni:	Nei coperchi in NBR resistente agli acidi e idrocarburi	
Telaio interno:	Alluminio verniciato bianco con la funzione di riflettore	
Staffe di fissaggio:	Acciaio inox AISI 316L	
Viteria:	Acciaio inox	
Catenella coperchio:	Acciaio inox	
Montaggio:	2 fori M8	
Imbocchi:	2 imbocchi ISO M25 per FLFE. Armatura completa di tappo PLG2IB e pressacavo 2 imbocchi 3/4" NPT per FLF. Armatura completa di un tappo PLG2NA	
Verniciatura:	Poliestere Ral 7035 (Grigio luce)	
Resistenza alla corrosione :	Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata dal costruttore ha superato i test previsti dalle norme EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina)	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale:	110/277 Vac (FLF/FLFE-102L, FLF/FLFE-201L) 220/240 Vac (FLF/FLFE-101L, FLF/FLFE-202L)
Frequenza nominale:	50/60 Hz
Connessione:	Direttamente alla morsettiera L, N, Pe sez. 4 mm ² morsettiera ponticellata adatta per l'entra-esce
Power factor:	>0,98
Gruppo emergenza:	Inverter elettronico 110V/240V, 50/60Hz. Batterie Ni/Cd, 4 Ah o 7 Ah, 6 V
Cablaggio:	Cavi in gomma siliconica con protezione in treccia di vetro per alte temperature
Sicurezza:	Interruttore di sicurezza installato internamente per armature in emergenza

NOTA: i dati tecnici ed elettrici possono subire variazioni senza preavviso dovute alla continua evoluzione della tecnologia LED.

ACCESSORI A RICHIESTA / ESECUZIONI SPECIALI

Differenti tensioni nominali
 Staffe di attacco per installazione
 Gabbia in inox o acciaio zincato con protezione esterna in alluminio
 Protezione esterna in alluminio consigliata per installazioni outdoor
 Pressacavo: per cavo armato o per cavo non armato (solo per FLF...L)
 Armatura illuminante con batterie installate in custodia separata per temperatura -20°C +55°C solo per FLFE...L (codice FLFE-101LEF7E)
 Tensione nominale: 110/230 Vac/dc (FLFE-.../S)
 110/277 Vac/dc (FLF-.../277)
 Entrata cavi: 2 fori ISO M20. Armatura completa di 1 tappo modello PLG1IB e 1 pressacavo per cavo non armato (codice FLFE-101LEF4/20)




Armatore illuminanti Ex de

Codice	Dimensioni mm				Strisce n°	Alimentazione	Watt	Peso kg	mm
	A	A1	B	C					
FLFE-101L	725	640	142	197	1	220/240 Vac	21	5,0	240x230x800
FLFE-201L	725	640	142	197	2	110/277 Vac	34	5,1	240x230x800
FLFE-102L	1325	1240	142	197	1	110/277 Vac	34	7,8	240x230x1410
FLFE-202L	1325	1240	142	197	2	220/240 Vac	61	7,9	240x230x1410

DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm




Armatore illuminanti Ex d

Codice	Dimensioni mm				Strisce n°	Alimentazione	Watt	Peso kg	mm
	A	A1	B	C					
FLF-101L	725	640	142	145	1	220/240 Vac	21	4,5	240x230x800
FLF-201L	725	640	142	145	2	110/277 Vac	34	4,6	240x230x800
FLF-102L	1325	1240	142	145	1	110/277 Vac	34	7,3	240x230x1410
FLF-202L	1325	1240	142	145	2	220/240 Vac	61	7,4	240x230x1410

DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm






Serie FLFE...L, FLF...L Armatura con strisce LED

Codice	Dimensioni mm				Tipo di funzionamento	N° di strisce	Alimentazione	Lumen* (in emergenza)	Watt	Tempo di scarica in minuti	Peso kg	 mm
	A	A1	B	C								
FLFE-101LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	180'	5,5	240x230x800
FLFE-201LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/277 Vac	1847 lm	34	180'	5,6	240x230x800
FLFE-102LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	180'	8,3	240x230x1410
FLFE-202LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	220/240 Vac	3688 lm	61	180'	8,4	240x230x1410
FLFE-101LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	240'	5,5	240x230x800
FLFE-201LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/277 Vac	1847 lm	34	240'	5,6	240x230x800
FLFE-102LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	240'	8,4	240x230x1410
FLFE-202LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	220/240 Vac	3688 lm	61	240'	8,4	240x230x1410
FLFE-101LEE4	725	640	142	197	solo emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	180'	5,5	240x230x800
FLFE-102LEE4	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	180'	8,3	240x230x1410
FLFE-101LEE7	725	640	142	197	solo emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	240'	5,5	240x230x800
FLFE-102LEE7	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	240'	8,4	240x230x1410

DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm






Codice	Dimensioni mm				Tipo di funzionamento	N° di strisce	Alimentazione	Lumen* (in emergenza)	Watt	Tempo di scarica in minuti	Peso kg	mm
	A	A1	B	C								
FLF-101LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	180'	5,0	240x230x800
FLF-201LEF4	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/277 Vac	1847 lm	34	180'	5,1	240x230x800
FLF-102LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	180'	7,8	240x230x1410
FLF-202LEF4	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	220/240 Vac	3688 lm	61	180'	7,9	240x230x1410
FLF-101LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	240'	5,0	240x230x800
FLF-201LEF7	725	640	142	197	normale+emergenza	2	110/277 Vac	1847 lm	34	240'	5,1	240x230x800
FLF-102LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	240'	7,9	240x230x1410
FLF-202LEF7	1325	1240	142	197	normale+emergenza	2	220/240 Vac	3688 lm	61	240'	7,9	240x230x1410
FLF-101LEE4	725	640	142	197	solo emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	180'	5,0	240x230x800
FLF-102LEE4	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	180'	7,8	240x230x1410
FLF-101LEE7	725	640	142	197	solo emergenza	1	220/240 Vac	1847 lm	21	240'	5,0	240x230x800
FLF-102LEE7	1325	1240	142	197	solo emergenza	1	110/277 Vac	3688 lm	34	240'	7,9	240x230x1410

DISEGNI DIMENSIONALI

Dimensioni in mm





Serie FLFE...L, FLF...L Armatura con strisce LED

Caratteristiche elettriche	FLF/FLFE...101L	FLF/FLFE...201L	FLF/FLFE...102L	FLF/FLFE...202L
Tensione di alimentazione:	220-240 Vac	110-277 Vac	110-277 Vac	220-240 Vac
Frequenza nominale:	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
N° di strisce LED:	1	2	1	2
Consumo lampada:	21 W*	34 W*	34 W*	61 W*
Connessione:	Entrata cavi direttamente alla morsetteria L, N, PE. Sez max. 4 mm ² , adatta per l'entra-esce			
Power factor:	>0,94 *	>0,93 *	>0,93 *	>0,98 *
Corrente nominale:	81 mA*	146 mA*	146 mA*	265 mA*
EMC (compatibilità elettromagnetica):	EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3			
THD (distorsione armonica totale):	<4% 230 Vac, 50 Hz			
Protezione sovratensioni:	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Prestazioni driver:	Protezione Over-Voltage, Protezione Over-Current, Protezione Short-Circuit			
Caratteristiche fotometriche				
LED:	Strisce LED			
Angolo luce (viewing angle):	120°	120°	120°	120°
Temperatura colore:	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
CRI:	80	80	80	80
Instant Restrike:	SI	SI	SI	SI
Lumen:	1900 lm	3934 lm	3700 lm	7828 lm
Intensità massima luminosa:	678 cd	1330 cd	1311 cd	2659 cd
Efficienza globale:	91 lm/W	116 lm/W	110 lm/W	128 lm/W

* Prova effettuata a 230Vac

NON DIMENTICARE DI ORDINARE GLI ACCESSORI

Esempio: Armatura illuminante
FLF-101L

+

Staffa tipo P
G-0480

+

altro ... vedi legenda







ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CODICE	LEGENDA
	Tige	Lunghezza: 250 mm	Materiale: acciaio inox	BRF8MIN/250	 
	Golfare tipo O		Materiale: acciaio zincato	GOF-8	 
	Staffa tipo U completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0609	 
	Staffa tipo V completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0610	 




ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CODICE	LEGENDA
	Staffa tipo D completa di viteria		Materiale staffa: acciaio zincato viti: acciaio inox	G-0611	
	Staffa tipo P		Materiale: acciaio zincato	G-0480	
	Gabbia con protezione esterna in alluminio 10/10 verniciato bianco azzurrato	FLF/FLFE.....1L	Gabbia in acciaio inox	G18-0529	
		FLF/FLFE.....2L		G36-0529	
		FLF/FLFE.....1L	Gabbia in acciaio zincato	G18-0529G	
		FLF/FLFE.....2L		G36-0529G	
	Protezione esterna	FLF/FLFE.....1L	Protezione esterna in alluminio 10/10 verniciato bianco azzurrato	G18-568	
		FLF/FLFE.....2L		G36-568	
		FLF/FLFE.....1L	Protezione esterna in acciaio inox AISI 304 10/10	G18-568IN	
		FLF/FLFE.....2L		G36-568IN	
	Pressacavo	FLF...L	Per modelli e codici dei pressacavi vedi sito www.antideflagrante.com		
	Alimentatore	FLF/FLFE...101L	220/240 Vac 50/60Hz 220/240 Vdc	LEDEXEL115L	
		FLF/FLFE...201L FLF/FLFE...102L	110/277 Vac 50/60 Hz 110/277 Vdc	LEDEXEL215L	
		FLF/FLFE...202L	220/240 Vac 50/60 Hz 220/240 Vdc	LEDEXEL230L	
	Inverter		110/230 V 50/60 Hz	INVERTER/LED/1	
	Gruppo batterie		4Ah 6V NiCd	BATT4AH/D	
			7Ah 6V NiCd	BATT7AH/D	
	Staffa per relamping con sistema di sgancio per installazione armature in linea		Materiale: acciaio zincato	G-0318 + G-0318/1	




Montaggio angolare a 45° TIPO "D"




Montaggio a sospensione con golfare TIPO "O"



Montaggio con fascette metalliche 1.1/2" TIPO "P"




Montaggio a soffitto modello basso TIPO "U"




Montaggio a soffitto modello alto TIPO "V"




Montaggio a palo per FLF...L con pressacavo




FLF/FLFE...101L



FLF/FLFE...201L



FLF/FLFE...102L



FLF/FLFE...202L

— = piano 90270
 — = piano 0180